

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA PÓS-OBRA

1- Ácidos Muriáticos (somente para restos de rejunte):

- 57 da Gilleno Comercial (11) 6110 7651
- 308-D da Coperdibra (11) 3758 1059/3758 1060
- Decrust-B da Spartan (19) 3278 1611

2- Alcalinos (desengordurantes/manutenção)

- Genatex 473-C da Gilleno Comercial
- DR-8 da Coperdibra
- Stripper da NS Brasil, (11) 5505 5166

Em hipótese alguma usar detergentes a base de ácido fluorídrico (HF), ácido hidrofluossilícico (H₂SiF₆) ou chamados “Limpa-pedras”, pois causa danos tanto na cerâmica quanto no rejunte.

Caso não encontre os produtos citados (alcalinos) entrar em contato com outros fornecedores da região, que tenham produtos similares.

MANUAL DO COLOCADOR

Parte III: Limpeza

A limpeza de produtos cerâmicos em geral deve ser dividida em 2 grupos:

- A Limpeza de Obra (1ª Limpeza)
- Limpeza de manutenção.

Limpeza de Obra:

Esta limpeza é necessária para que sejam removidas as sujidades decorrentes do processo de assentamento e rejuntamento das placas cerâmicas, ou seja, remoção de restos de cimento e rejuntamento.

- Esperar no mínimo 72 horas (3 dias) após o rejuntamento.
- Proteger bem materiais que possam sofrer ataque ácido (Ex. Mármore, Granitos, Caixilhos de alumínio).
- Molhar as placas cerâmicas em abundância (isto impede a penetração profunda do ácido, o que danificaria o emboco).
- Remover o excesso de água com o auxílio de um rodo.
- Preparar uma solução de :

1 Parte de Ácido Muriático

10 Partes de água

½ Parte de detergente Neutro (Tipo: Limpol, ODD,)

f) Esfregar com o auxílio de enceradeira industrial, escova de nylon ou escova Scotch Brite (verde).

f-1) No caso de placas cerâmicas não esmaltada recomenda-se ainda que a superfície seja polvilhada com pó de quartzo, sapoleo ou areia fina lavada para que se tenha maior abrasão.

g) Molhar novamente as placas cerâmicas com água em abundância.

h) Neutralizar a superfície com a seguinte solução: 1 Parte de Detergente Alcalino tipo (Ajax)
50 Partes de água limpa

i) Molhar novamente as placas cerâmicas com água limpa em abundância.

OBSERVAÇÕES:

- 1) Caso após a secagem ainda existam possíveis crostas ou nuvens de cimento repetir a operação acima.
- 2) No caso de fachadas de prédios recomendamos a limpeza antes da colocação de caixilhos e vidros. Comece de cima para baixo.
- 3) Recomendamos que a limpeza ocorra em um período inferior a 15 dias após o rejuntamento.

IMPORTANTE:

-Rejuntamentos coloridos podem manchar as placas cerâmicas, certifique-se de que o rejuntamento a ser instalado é indicado para o produto cerâmico em questão, siga as orientações do fabricante do rejuntamento colorido.

Não nos responsabilizamos por manchas provocadas por estes produtos.

-O excesso de ácido pode causar danos irreparáveis a suas placas cerâmicas. No caso de dúvidas consulte o nosso departamento técnico e confie este trabalho a pessoal especializado.

-Nunca use produtos com ácido fluorídrico (tipo: limpa-pedras). Em qualquer que seja a concentração, estes produtos causarão danos irreparáveis a suas placas cerâmicas.

**-Use sempre proteção para mãos e para os olhos;
(Luvas de borracha e óculos de proteção).**

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

As placas cerâmicas Gail são fáceis de limpar no dia-a-dia porém, alguns produtos, especialmente os das Coleção Arquitetura Natural e os produtos antiderrapante das linhas Mineral e Rústico e Sierra, devem ser lavados periodicamente conforme indicado abaixo:

Limpeza do dia-a-dia:

Lave normalmente com o uso de água e sabão neutro. Certifique-se de que, após a lavagem, o piso seja molhado com água limpa em abundância. Isto garante que os resíduos do sabão não formem uma película escorregadia.

Limpeza periódica (*):

De tempos em tempos, conforme a necessidade e a concentração sujidade na área, limpe a superfície segundo as indicações abaixo:

- 1) Molhar o piso em abundância (isto impede penetração profunda do produto de limpeza);
- 2) Remover o excesso de água com o auxílio de um rodo;
- 3) Preparar uma solução de: 1 Parte de Acido Fosfórico;

20 Partes de Água;

½ Parte de Detergente Neutro (Tipo: Limpol);

Ou utilize o limpador Gail Ceramiclean 50 para produtos não impermeabilizados e o limpador Gail Ceramiclean 80 para produtos impermeabilizados, conforme indicações de uso da embalagem.

Os produtos de limpeza Gail, além da praticidade, já vem balanceados e tem grande rendimento.

- 4) Esfregar com auxílio de enceradeira industrial, escova de nylon ou escova Scotch-Brite (verde);
- 5) Molhar novamente o piso com água em abundância.

OBSERVAÇÕES: Caso após a secagem ainda existam possíveis manchas repetir a operação acima nestas áreas.

FRIGOPISO COMÉRCIO DE PISOS ANTIÁCIDOS LTDA.

NOME FANTASIA – PISO FORTE MOYSÉS

CNPJ 69.296.903/0001-68 I. E. 336.360.695.113

Av. Carlos Ferreira Endres, 1077 – Itapegica – Guarulhos – SP CEP 07041-030

PABX: (11) 6421-3171 / FAX: (11) 6422-2256

E-mail: pisofortemoyses@pisofortemoyses.com.br / vendas@pisofortemoyses.com.br

Site: www.pisofortemoyses.com.br